

Afgifte en prijzen per model

Rator 1 is leverbaar in vier hoogtes (400, 500, 600 en 800 mm) en breedtes van 800 tot 1600 mm. Afgifte in watt bij drie aanvoer / retour / ruimte-temperaturen in °C, gemeten met ingeschakelde ventilator volgens EN 16430. De optionele elektrische verwarmers module voegt per model 1000W toe. Voor de optionele koelingsmodule zijn nog geen cijfers beschikbaar. Prijzen zijn bruto consumentenprijzen incl. 21% BTW

HOOGTE 400 MM

Art.nr	Lengte (mm)	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Bruto (€)
RA408	800	1192	691	497	€ 852
RA410	1000	1364	812	569	€ 940
RA412	1200	1789	1143	746	€ 1028
RA414	1400	2213	1262	923	€ 1126
RA416	1600	2384	1571	994	€ 1228

HOOGTE 500 MM

Art.nr	Lengte (mm)	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Bruto (€)
RA508	800	1192	691	497	€ 874
RA510	1000	1364	812	569	€ 960
RA512	1200	1789	1143	746	€ 1068
RA514	1400	2213	1262	923	€ 1160
RA516	1600	2384	1571	994	€ 1260

HOOGTE 600 MM

Art.nr	Lengte (mm)	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Bruto (€)
RA608	800	1192	691	497	€ 890
RA610	1000	1364	812	569	€ 984
RA612	1200	1789	1143	746	€ 1086
RA614	1400	2213	1262	923	€ 1186
RA616	1600	2384	1571	994	€ 1294

HOOGTE 800 MM

Art.nr	Lengte (mm)	55/45/20	45/40/20	35/30/20	Bruto (€)
RA808	800	1192	691	497	€ 926
RA810	1000	1364	812	569	€ 1030
RA812	1200	1789	1143	746	€ 1140
RA814	1400	2213	1262	923	€ 1244
RA816	1600	2384	1571	994	€ 1360

Wordt aangevuld

De onderstaande secties worden aangevuld zodra de gegevens definitief zijn. Dit blad groeit mee met montage- en installatiegegevens voor installateurs.

Aansluiting & montage

VOLGT

Aansluitmaten, leidingpositie en montagebeugel.
Aansluiting onderzijde, geschikt voor bestaande radiatorleidingen.

Elektrische gegevens

VOLGT

Voeding 230 V, opgenomen vermogen en aansluitwaarde. 230V-stopcontact binnen 1 m gewenst.

Geluidsniveau

VOLGT

Gemeten geluidsniveau per ventilatorstand volgens NEN 5077 / Bbl (max 30 dB).

Materialen & onderdelen

VOLGT

Behuizing, modulerende DC-ventilatoren en standaard, vervangbare componenten.

Installatie-instructies

VOLGT

Stap-voor-stap montage en inbedrijfstelling.
Geïnstalleerd in minder dan een uur, één per kamer.

Normen & certificering

VOLGT

CE-markering (in aanvraag), EN 60335-2-40, EN 16430, NEN 1010.